

## Línea Comercial



- ✓ **DISTINTOS MERCADOS OBJETIVO.**  
Amplio rango de temperatura, en el cual podrás conservar todo tipo de proteína, en media congelación y congelación.
- ✓ **PERSONALIZANDO TU PUNTO DE VENTA.**  
Nuevo Display publicitario *face lift* personalizable e intercambiable, con iluminación LED para resaltar tus anuncios.
- ✓ **EVITA FUGAS DE FRÍO.**  
Sistema de autocierre, sensor mecánico y triple cristal en la puerta, juntos son el mejor mecanismo de congelación.
- ✓ **PRODUCTO A LA TEMPERATURA IDEAL.**  
Ahora con control de temperatura Danfoss, para un mejor desempeño y funcionamiento del equipo.
- ✓ **TIEMPO DE VIDA PROLONGADO.**  
Al contar con menor amperaje, el equipo no se sobre calienta.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL.**  
Cuenta con cuatro parrillas ajustables de acero pre pintado y cinco niveles de exhibición.
- ✓ **TRASLADOS SIN COMPLICACIONES.**  
Equipado con patas ajustables, para un fácil desplazamiento y acomodo del equipo.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Dimensiones exteriores

Alto:	2051 mm	(80 3/4")
Ancho:	762 mm	(30")
Profundo:	727 mm	(28 5/8")

#### Dimensiones interiores

Alto:	1333 mm	(52 1/2")
Ancho:	608 mm	(24")
Profundo:	534 mm	(21")

#### Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	379 L	(13.38 ft <sup>3</sup> )
---------------------	-------	--------------------------

#### Materiales

Puertas:	1 (Triple cristal)	
Parrillas:	4 (Acero pre pintado)	
Dimensión de parrillas:	Ancho:	584.20 mm (23")
	Profundo:	511.17 mm (20 1/8")

#### Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R-404a
Potencia de compresor:	1/2 HP
Temperatura de Exhibición:	-2 °C a -20 °C
Método de deshielo:	Eléctrico
Cut In:	-16 °C (SP= -18°C)
Cut Out:	-20 °C (SP= -18°C)

#### Datos eléctricos

Fuente de alimentación:	220 V / 60 Hz
Amperaje:	5.13 A
Consumo:	13.9 kW / 24 h
Longitud de cable:	1.9 m (74.8")
Iluminación:	LED
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15 P
Control de temperatura:	Electrónico

#### Datos logísticos

Cargas de remolque:	48': 45 pzas.
	53': 48 pzas.
Peso embalaje:	130 kg (286.6 lb)

#### Dimensiones de embalaje

Alto:	2064 mm	(81.25")
Ancho:	850 mm	(33.46")
Profundo:	830 mm	(32.67")

### PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



Display iluminado para publicidad.

- B. Control de temperatura inteligente.
- C. Piso en acero inoxidable.
- D. Charola evaporadora de líquidos.
- E. Acabado exterior de lámina en color blanco.
- F. Puerta con triple cristal y sistema de auto cierre.
- G. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

#### FRENTE



#### LATERAL



#### SUPERIOR

