

Línea Comercial



- ✓ **DISTINTOS MERCADOS OBJETIVO.**
Amplio rango de temperatura, en el cual podrás conservar todo tipo de proteína, en media congelación y congelación.
- ✓ **PERSONALIZANDO TU PUNTO DE VENTA.**
Nuevo Display publicitario *face lift* personalizable e intercambiable, con iluminación LED para resaltar tus anuncios.
- ✓ **EVITA FUGAS DE FRÍO.**
Sistema de autocierre, sensor mecánico y triple cristal en sus puerta, juntos son el mejor mecanismo de congelación.
- ✓ **PRODUCTO A LA TEMPERATURA IDEAL.**
Ahora con control de temperatura Danfoss, para un mejor desempeño y funcionamiento del equipo.
- ✓ **ACOMODO VERSÁTIL.**
Cuenta con ocho parrillas ajustables de acero pre pintado y cinco niveles de exhibición.
- ✓ **TRASLADOS SIN COMPLICACIONES.**
Equipado con patas ajustables, para un fácil desplazamiento y acomodo del equipo.

CERTIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones exteriores

Alto:	2051 mm	(80 3/4")
Ancho:	1378 mm	(54 1/4")
Profundo:	727 mm	(28 5/8")

Dimensiones interiores

Alto:	1333 mm	(52 1/2")
Ancho:	1226 mm	(48 1/4")
Profundo:	534 mm	(21")

Capacidad interior útil

Volumen utilizable:	786 L	(27.79 ft ³)
---------------------	-------	--------------------------

Materiales

Puertas:	2 (Triple cristal)	
Parrillas:	8 (Acero pre pintado)	
Dimensión de parrillas:	Ancho: 596.9 mm	(23.5")
	Profundo: 514.35 mm	(20.25")

Datos de rendimiento de refrigeración

Refrigerante:	R-404a
Potencia de compresor:	1 1/4 HP
Temperatura de Exhibición:	-2 °C a -20 °C
Método de deshielo:	Eléctrico
Cut In:	-16°C (SP= -18°C)
Cut Out:	-20°C (SP= -18°C)

Datos eléctricos

Fuente de alimentación:	115 V / 60 Hz
Amperaje:	10.47 A
Consumo:	18.4 kW / 24 h
Longitud de cable:	1.9 m (74.8")
Iluminación:	LED
Tipo de enchufe:	NEMA 5-15 P
Control de temperatura:	Electrónico

Datos logísticos

Cargas de remolque:	48': 28 pzas.
	53': 32 pzas.
Peso embalaje:	205 kg (452 lb)

Dimensiones de embalaje

Alto:	2064 mm	(81.25")
Ancho:	1450 mm	(57.08")
Profundo:	830 mm	(32.67")

PARTES / VISTAS DEL EQUIPO



- A. Display iluminado para publicidad.
- B. Control de temperatura inteligente.
- C. Piso en acero inoxidable.
- D. Charola evaporadora de líquidos.
- E. Acabado exterior de lámina en color blanco.
- F. 2 Puertas con triple cristal y sistema de auto cierre.
- G. Paredes inyectadas con ciclopentano de alta densidad.

FRENTE



LATERAL



SUPERIOR

