

## **EMPACADORA AL VACÍO**

**EVD-48** 

## **EMPACADORAS TORREY**



## ✓ SECTOR ALIMENTARIO

Aumenta la vida útil de tus alimentos, mejor higiene del producto final empacado, sin pérdida de producto, conserva todas las cualidades organolépticas del producto.

## ✓ SECTOR INDUSTRIAL

Permite realizar un embalaje antiestático, anticorrosión, antioxidación, empaque sin partículas de polvo ni humedad, garantiza la esterilización del producto.

## **✓** EMPACA LO QUE NECESITES

Puedes empacar sólidos, líquidos y hasta polvo. Además, empaca al vacío artículos del hogar, equipos de pesca, camping, náutica y garaje, manteniéndolos secos, seguros y sin polvo, listos para usarse cuando se necesiten.

## ✓ CÁMARA FÁCIL DE LIMPIAR

La empacadora cuenta con una cámara lisa con ángulos redondeados para que la limpieza del equipo sea fácil de realizar.

## **✓** TABLAS DE AUMENTO

La empacadora cuenta con tablas de aumento para reducir el volumen de la cámara de vacío y así poder trabajar con elementos pequeños dentro de la empacadora.

## ✓ RUEDAS DE PLÁSTICO RÍGIDO

Gracias a sus ruedas, la empacadora es ideal para todo tipo de negocios por su facilidad para moverla a cualquier lugar de superficie lisa.

CERTIFICACIONES

## **PUEDE EMPACAR**







SÓLIDO LÍQUIDO

POLVO







# **EMPACADORA AL VACÍO**EVD-48

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## Dimensiones con empaque

 Largo:
 820 mm

 Ancho:
 790 mm

 Alto:
 1160 mm

## Dimensiones sin empaque

 Largo:
 710 mm

 Ancho:
 695 mm

 Alto:
 1025 mm

#### Dimensiones de la cámara de vacío

 Largo:
 520 mm

 Ancho:
 500 mm

 Alto:
 200mm

 Tamaño de barra:
 520 mm

#### Materiales

Tapa: Acrílico
Accesorios: Tabla de aumento
Material externo: Acero inoxidable
Material interno: Acero inoxidable
Empaque sellador: Silicón

## Capacidad del equipo

Área de la cámara: 52,000 cm³

Número de barras: 2

Capacidad de la bomba: 40 m³ / Hr Tiempo de ciclo: 15 - 40 s Medida de la barra: 520 mm

Fuentes de alimentación: 220 V / 3 ph trifásica

#### **Funciones**

Tecla de STOP: Parcial o completo del ciclo
Tecla precalentamiento: Evita daños en la bomba
Cambio de aceite: Recordatorio programable
Mant. preventivo: Función diagnóstico preventivo


(Técnico autorizado)

Tipo de enchufe: N/A
Tipo de cierre: Hermético

## Datos logísticos:

Peso bruto: 175 kg Peso neto: 165 kg

## **PARTES / VISTAS DEL EQUIPO**



- A. Panel de control
- B. Barra selladora
- C. Contrabarra
- D. Tapa transparente
- E. Ruedas

